

Выпуск №2 от 10.12.2009

# Новинки компании Партнер-ЛМ

[www.Partner-LM.ru](http://www.Partner-LM.ru) [info@Partner-LM.ru](mailto:info@Partner-LM.ru) тел/факс +7 (495)-913-5659 +7(499)-940-1943 (многоканальный)  
ООО «Партнер-ЛМ» 124460 Москва, Зеленоград, проезд 4922, д.4, стр.2

---

## 6. Одноканальный диммерный блок с замедляющим дросселем (PL74890. РМ-1-16-1 Dimmer Ferm Schuko Power Manager).

Диммер, блок управления мощностью, предназначен для плавного регулирования мощности 0-100% или в свитчерном режиме для работы в качестве «твёрдотельного реле». Мощность активной нагрузки может быть от 30 до 3500 Ватт. Управление по DMX-512 или от встроенного кнопочного пульта. Помехоподавляющий дроссель на 160 мкс. Автоматический выключатель Siemens 5SX2 216-7 на ток 16А.

Корпус из фирменного алюминиевого профиля с пазами для крепления и 1,5-мм стали. Габариты 370\*110\*90 мм<sup>3</sup>, масса 3,2 кг.



## 7. Заказной туровый кофр для микшерского пульта.

Туровый кофр для микшерского пульта изготовлен по чертежам и дизайну Заказчика из высококачественной водостойкой ламинированной фанеры ФСФ 6,5 мм Чудово RWS, произведенной по финской технологии. При изготовлении кофра использована фурнитура Adam Hall и фирменный алюминиевый профиль марки АД31Т1. В качестве прокладочного материала использован пенополиуретан черного цвета.



## 8. 3 kW стабилизатор сетевого напряжения 220V (PL60600. PD-4 Voltage Regulator Power Distributor).

Схема стабилизатора сетевого напряжения построена по принципу работы 50-Гц тороидального трансформатора с 20-ю переключающимися обмотками. Вторичная обмотка изолирована от первичной, что бывает крайне полезно, например, для построения гальванически развязанной сети на сцене. Выходное напряжение стабилизатора поддерживается на уровне 230V с точностью 5V (~ 2%) и ориентировано на правильное функционирование сценической и студийной электроники.

В процессе работы под управлением микропроцессора, симисторный коммутатор переключает обмотки трансформатора с быстродействием 10 мс. Встроенный высокочастотный фильтр обеспечивает затухание помехи в диапазоне 0,1-100 МГц не хуже чем 20 дБ. Автоматический выключатель Siemens 5SX2 220-7 на ток 20A

Стабилизатор изготовлен из 1,5 мм стали, имеет небольшую высоту и съемные рэковые «ушки». Окраска по RAL9005. Габариты 2 Unit 19” 485\*520\*88(h) мм3. Масса ~ 42 кг.



## 9. Дистрибьютор питания (PL60427.PD-10-16 IEC320 America Star Power Distributor).

Дистрибьютор имеет 16А встроенный фильтр высокочастотных помех в диапазоне 0,1-100 МГц с затуханием не хуже чем 20 дБ, неоновые индикаторы и плавкие предохранители на ток 6,3А. Вводной резиновый кабель H07RN-F 3G2,5 длиной 2 метра и обрешиненная вилка PCE Schuko 16А обеспечивают надежное электрическое подсоединение. Розетки IEC320 Евро-Американского стандарта.

Блок изготовлен 1,5-мм стали. Окраска по RAL9005. Габариты 1 Unit 19" 485\*110\*44(h) мм<sup>3</sup>. Масса ~2,5 кг.



## 10. Дистрибьютор питания туровый низкопрофильный (PL32000.PD-2 Low Profile Schuko Power Distributor).

Коробка изготовлена из фирменного алюминиевого профиля типа «LOW PROFILE» и 1,5-мм стали. Окраска по RAL9005. Кабельный ввод типа LappKabel BS-M защищает резиновый кабель H07RN-F 3G2.5 от перегиба. Встроенный LED-230V- индикатор показывает наличие напряжения питания. Для устойчивости дистрибьютор имеет резиновые амортизаторы. Максимальная допустимая мощность нагрузки 3,5 kW 220V. Габариты 502\*72\*86(h) мм<sup>3</sup>. Масса ~1 кг.

По заказу дистрибьюторы изготавливаются с различным количеством розеток Schuko 16A и (или) промышленных разъемов типа СЕЕ, а также различной длиной и сечением кабеля.

